



ICA SYSTEM S.r.l.  
Via San Domenico Savio, 34  
31040 Castagnole di Paese - Treviso  
Tel. 0422 2933  
Fax 0422 430068  
Email: info@icasystem.it

Rev. n. 3 del 01/03/2023

## Bollettino tecnico

### K 3000

#### Disincrostante per lavastoviglie CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dati tecnici  
Contiene: acido fosforico

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: liquido  
Colore: rosso  
pH: 1,00 +/- 0,5  
Densità e/o densità relativa: 1,059 +/- 0,02 g/cm<sup>3</sup>

#### APPLICAZIONI

Per la disincrostazione dei depositi calcarei su lavatrici, lavastoviglie, bicchieri, posate.  
K 3000 elimina velocemente le incrostazioni calcaree e ferrose da superfici in acciaio inox, alluminio, rubinetterie cromate, Clinker, grès, cotto, gomma, in cucina (lavelli, rubinetteria, pentolame, posate), ed in bagno (sanitari), dove lo sporco grasso si associa alle incrostazioni calcaree.

#### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Per la lavastoviglie, diluire 1-2 litri di K 3000 in 10 litri d'acqua, fare circolare la soluzione per 20-30'. Scaricare e risciacquare.  
Per calcare resistente, versare direttamente sulle superfici e lasciare agire il dovuto tempo. Se necessario ripetere l'operazione.  
Prima di versare il prodotto su superfici delicate, provare su di una piccola porzioni della superficie non visibile.

#### PRECAUZIONI D'USO

Controlli tecnici idonei:  
Usi industriali:  
Nessun controllo specifico previsto



Usi professionali:  
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore. Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto  
Indossare maschera

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani  
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Altro  
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

c) Protezione respiratoria  
Utilizzare una protezione respiratoria adeguata (EN 14387:2008)

d) Pericoli termici  
Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:  
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.



#### IMBALLAGGIO

4 pz x 5 Kg

#### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

CAS 7664-38-2 CEE 015-011-00-6 EINECS 231-633-2 REACH 01-2119485924-24-xxxx

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:





ICA SYSTEM S.r.l.  
Via San Domenico Savio, 34  
31040 Castagnole di Paese - Treviso  
Tel. 0422 2933  
Fax 0422 430068  
Email: info@icasystem.it

Rev. n. 3 del 01/03/2023

## Bollettino tecnico

### K 3000

### Disincrostante per lavastoviglie

GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:  
H290 - Può essere corrosivo per i metalli.  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Il prodotto può essere corrosivo i metalli  
Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 3264

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

